

PRO ECO

El termo inteligente con prestaciones de absoluta seguridad

ECO

+10%
ahorro
energético

DISPLAY
INTELIGENTE



SEGURIDAD
TOTAL

PRO ECO representa la solución ideal para usuarios que requieren un producto capaz de garantizar el máximo ahorro y al mismo tiempo el máximo rendimiento y la máxima seguridad.

Gracias a la tecnología ECO, al sistema Nanomix+Best y al pack ABS, PRO ECO puede ahorrar al usuario hasta 40 € de electricidad al año, producir hasta 40 l adicionales de agua a 40°C y ofrecer la máxima seguridad de uso.

Nuevo diseño PRO ECO: el termómetro Smart está integrado directamente en el panel frontal.



Termo eléctrico de pequeña y mediana capacidad
Instalación vertical u horizontal (modelos distintos)
Resistencia blindada



RESPECTO MEDIOAMBIENTAL

SLIM

REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE LA TEMPERATURA

COMPATIBLE PLANTILLA INSTAFIX

- 5 AÑOS DE GARANTÍA DEL CALDERÍN
- CALDERÍN ESMALTADO AL TITANIO A 850°C
- MODELOS CON DIÁMETROS SUPER-REDUCIDOS (SLIM)
- REGULACIÓN PRECISA Y PERSONALIZABLE DE LA TEMPERATURA
- RESET FÁCIL E INMEDIATO
- ÁNODO DE MAGNESIO DE GRANDES DIMENSIONES
- VÁLVULA SEGURIDAD TESTADA A 8 BAR
- COMPATIBLE CON PLANTILLA INSTAFIX


confort y ahorro

Datos técnicos - Dimensiones del producto



	PRO ECO									PRO ECO								
	50 V	80 V	100 V	80 H	100 H	30 V SLIM	50 V SLIM	65 V SLIM		50 V	80 V	100 V	80 H	100 H	30 V SLIM	50 V SLIM	65 V SLIM	
Capacidad	l	50	80	100	80	100	30	50	65	Tubos ent./ sal.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Potencia	W	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800	a mm	550	758	913	758	913	575	852	923
Voltaje	V	230	230	230	230	230	230	230	230	b mm	398	603	758	-	-	416	693	764
Tiempo calent. (ΔT=45°C)	h. min.	1,56	3,06	3,52	3,06	3,52	0,55	1,37	2,06	c mm	-	-	-	174	177	-	-	-
Temp. max. ejercicio	°C	80	80	80	80	80	80	80	80	d mm	-	-	-	335	487	-	-	-
Dispersión térmica 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,48	1,65	0,86	1,21	1,35									
Presión max. ejercicio	bar	8	8	8	8	8	8	8	8									
Peso neto	kg	16,5	22,0	25,5	22,0	25,5	14,5	16,5	19,5									
Índice protección	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1	IPX3	IPX3	IPX3									

Modelo	PRO ECO 50 V	PRO ECO 80 V	PRO ECO 100 V	PRO ECO 80 H	PRO ECO 100 H	PRO ECO 30 V SLIM	PRO ECO 50 V SLIM	PRO ECO 65 V SLIM
Código	3200456	3200457	3200458	3200459	3200460	3605196	3605197	3605198
Canon de reciclaje	1,72	3,45	3,45	3,45	3,45	1,72	1,72	1,72
Precio Euros	213,00	245,00	271,00	245,00	271,00	213,00	225,00	257,00



INSTAFIX Caja de 5 soportes universales código 3208080 precio 30,00 €



PRO ECO VERTICAL



PRO ECO HORIZONTAL



PRO ECO SLIM VERTICAL

LEYENDA
E Entrada agua fría.
S Salida agua caliente.

